

## EG - Konformitätserklärung

Namen/Anschrift des Ausstellers: NIEDAX GmbH & Co. KG  
Asbacher Str. 141  
53545 Linz am Rhein

Produktbezeichnung: Kabelleiter und Zubehör

Typenbezeichnung: KLL, KL, KLG, KLM, STL, STM, STIW, STIC, WSL, WSLS (weitere Angaben, siehe Beiblatt)

Das bezeichnete Produkt stimmt mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinie überein:

Nummer: **73/23/EWG**  
**mit Änderungen**

„Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen“

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den Bestimmungen der Richtlinie wird durch die Einhaltung folgender Normen nachgewiesen

**DIN VDE Entwurf 0639 Teil 1: 1991-01**

Aussteller: NIEDAX GmbH & Co. KG  
Asbacher Str. 141  
  
53545 Linz am Rhein

Ort. Datum: Linz am Rhein, den 13.09.1996

Rechtsverbindliche  
Unterschrift:

**NIEDAX®**  
GmbH + Co. KG  
Postfach 86 · 53542 Linz-Rhein  
53545 LINZ AM RHEIN

Die Anhänge sind Bestandteil dieser Erklärung.

Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften.

Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentation sind zu beachten.

Beiblatt zum Erzeugnis: System Kabelleiter mit Zubehör

Modell - Nr.	Abmessungen in mm H x B	
KLL 47.203 ... 603	47 x 200 ... 600	
KL 47.203 ... 603	47 x 200 ... 600	
60.203 ... 603	60 x 200 ... 600	
105.203 ... 603	105 x 200 ... 600	
KLG 47.203 ... 603	47 x 200 ... 600	
KLM 100 ... 1000	40 x 200 ... 1010	
STL 203/3 ... 603/3	47 x 200 ... 600	Lieferlänge: 3m Sprossenabstand: 300mm
STL 206/3 ... 606/3	47 x 200 ... 600	Lieferlänge: 3m Sprossenabstand: 600mm
STL 203/6 ... 603/6	47 x 200 ... 600	Lieferlänge: 6m Sprossenabstand: 300mm
STL 206/6 ... 606/6	47 x 200 ... 600	Lieferlänge: 6m Sprossenabstand: 600mm
STM 203 ... 603	60 x 200 ... 600	Lieferlänge 6m Sprossenabstand: 300mm
STM 206 ... 606	60 x 200 ... 600	Lieferlänge: 6m Sprossenabstand: 600mm
STIC 86/606 ... 1206	80 x 680 ... 1280	Lieferlänge: 6m Sprossenabstand: 600mm
STIW 40/606 ... 1206	80 x 680 ... 1280	Lieferlänge: 6m Sprossenabstand: 600mm
WSL 105.200 ... 600	105 x 200 ... 600	
150.200 ... 600	150 x 200 ... 600	
200.200 ... 600	200 x 200 ... 600	
WSLS 200.200 ... 600	200 x 200 ... 600	

Kabelleiter aus Stahl, sendzimir verzinkt nach EN 10142, tauchfeuerverzinkt nach EN ISO 1461 oder Edelstahl 1.4301 bzw. 1.4571

Zubehör:

Stoßstellenverbinder, Gelenkverbinder, Leiterbefestigung, Formstücke (Bogen 45° und 90°, T-Stück, Kreuzung), Trennsteg und Deckel sendzimir verzinkt nach EN 10142, tauchfeuerverzinkt nach EN ISO 1461 oder Edelstahl 1.4301 bzw. 1.4571, sowie deren Abhängesysteme